

# M18 FMTIW2F12-0X

## LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN

- La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual. evitando el apriete excesivo
- La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®



### REDLITHIUM™

Impacto bajo carga (ipm)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Velocidad máxima (rpm)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Máx. par de apriete (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Máx. par de desapriete (Nm)	881
Kit incluido	No se suministran baterías, no se suministra cargador, HD-box
Referencia	4933478449