

SDS-Max 16 x 340 - 1 pc

BURGHIE SDS-MAX - 4 TĂIȘURI

- Vârf mare din carbură cu teșituri brevetate pentru protecție în armătură. Asigură un nivel mai redus de vibrații și performanțe de găurire optimizate atunci când lovesc armături din oțel, rezultând o durată de exploatare mai mare.
- Geometrie robustă a capului special concepută, cu o simetrie optimă a vârfului din carbură de 4 x 90°. Reduce riscul de blocare în armătura din oțel.
- Vârf de centrare cu unghi de 130°. Asigură o găurire ușoară și foarte exactă și o ghidare optimă în timpul găuririi.
- Muchie tăietoare secundară mare, robustă cu tăiș curbat, dinamic. Sprijină muchia tăietoare principală pentru o găurire mai rapidă.
- Canale spiralate mai scurte. Pentru transportul mai rapid al prafului rezultat în urma găuririi de la cap la canelură = Mai puțină uzură și acumulare de căldură la nivelul vârfului.
- Vârf din carbură inovativ, unic. Cu mai multă carbură pentru toate diametrele și cu carbură suplimentară pentru > 32 mm.
- Indicator uzură pe ambele părți ale muchiei principale. Garantează precizia diametrului găurii, pentru fixarea ancorelor, de ex. Indicator al duratei de utilizare pentru cazurile de garanție.
- Geometrie ranforsată brevetată a canelurii. Nivel mai redus de vibrații pentru o găurire mai ușoară. O canelură mai puternică înseamnă mai puține ruperi. Transfer mai bun al energiei rotopercutorului către vârf.
- Gulere adânci ale canelurii. Evacuare a unui volum mare de praf pentru o viteză optimă de găurire, mai puțină uzură și acumulare de căldură.



| | |
|---------------------|------------|
| (mm) | 16 |
| Article Number | 4932352756 |
| Cantitate | 1 |
| Cantitate pachet | 1 |
| Lungime activă (mm) | 200 |
| Lungime totală (mm) | 340 |